

**Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu**

Název :	Metodický list číslo	<b>2</b> <b>T</b>
<b>Záchrana osob ze zřícených budov</b>	Vydáno dne: 30. listopadu 2017	Stran: 3

**I.**

**Charakteristika**

- 1) Záchrané práce ze zřícených budov jsou charakterizovány:
  - a) nestabilitou narušených stavebních konstrukcí – *nebezpečí zřícení konstrukcí, nebezpečí zasypání a zavalení,*
  - b) narušením celistvosti a únosnosti nosných konstrukčních prvků (podlah, stropů a balkón) – *nebezpečí pádu,*
  - c) porušením požárně dělících konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení,
  - d) obtížným vyhledáváním ze závalů a sutin.

**II.**

**Úkoly a postup činnosti**

- 2) Při záchraně osob ze zřícených budov je třeba:
  - a) zajistit uzavření přívodů všech médií do objektu (plyn, elektrická energie, voda, dodávka tepla apod.),
  - b) provést detekci přítomnosti nebezpečných látek (výbušná koncentrace, RA látky),
  - c) hašení vzniklých požárů provádět s minimální spotřebou vody za využití prostředků zvyšujících hasební účinek vody (smáčedla) z důvodu porušení stability sutin nebo možného zatopení částí objektu s postiženými osobami a jejich následného utonutí,
  - d) dle charakteru trosk vytýčit páskou **nebezpečnou zónu**<sup>1</sup>:
    - i) snížit počet zasahujících osob na nezbytné minimum,
    - ii) organizovat jejich jištění (dle rizika i lany),
    - iii) ustavit hlídky ke sledování nestabilních konstrukcí a zasahující osoby informovat o varovném signálu (např. píšťalka) pro neprodlené opuštění nebezpečné zóny,
  - e) dle možností provést stabilizaci nebezpečných sutin (výdřevy, hydraulické vzpěry, pneumatické vaky),
  - f) vytýčit dostatečně velkou vnější zónu (snížení hlučnosti, vykázaní zástupců sdělovacích prostředků, diváků, dle potřeby vyloučení otřesů z pohybu techniky),
  - g) zabezpečit evakuaci osob z přiléhajících objektů,
  - h) využít plány objektu (pokud možno stavební, jinak alespoň orientační náčrty výsledkem znalých osob),
  - i) zabezpečit stálou přítomnost zdravotnické záchranné služby (nález případných obětí, zranění zasahujících osob),
  - j) povolát minimálně 2 kynology se psy - **držitele kynologického atestu se specializací pro sutinové vyhledávání**<sup>2</sup> k vyhledání živých osob či potvrzení, zda se v objektu nenalézá žádná živá osoba,

<sup>1</sup> ML BŘ č. 7/Ř

<sup>2</sup> Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psůvoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací.

- k) povolat statika, odborníky na demoliční práce (zkušenosti s prací v nestabilních objektech).
- 3) ***Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci***<sup>3</sup>.
- 4) Postup při vyhledávání osob:
- ve spolupráci s Policií ČR či obecní policií zjistit počet pohřešovaných osob a jejich pravděpodobnou polohu před vznikem mimořádné události (svědecké výpovědi),
  - podle strukturálního typu trosek zvážit možnosti přežití osob a stanovit priority průzkumu trosek,
  - dle možností krátkodobě omezit hlučnost (vypnutí všech agregátů a strojů a přerušení vyprošťovacích prací), rozmístit hasiče okolo sutin a provést akustické vyhledávání – vyvoláváním osob, poklepáváním na potrubní rozvody vody, topení, plynu (3 x signál) s očekáváním případné reakce zavalené živé osoby,
  - nasazení kynologů se psy
    - před nasazením psů přerušit prohledávání a odklizení trosek a odvolat všechny zasahující ze sutin, které budou prohledány psy,
    - sutiny lehce pokropit vodní mlhou (k usazení prachu) a ponechat krátce odvětrat (5-10 minut),
    - kynologa včlenit do vyhledávací skupiny nebo mu přidělit hasiče k jištění a usměrňování pohybu po sutinách - viz předchozí odst. 3,
    - prohledávání psy provádět opakovaně zejména po změně situace či změně v rozmístění trosek,
  - nasazení elektronických vyhledávacích zařízení (termovize, šterbinová kamera, geofon).
- 5) Postup při vyprošťování osob:
- navázání slovního kontaktu (dotaz na zdravotní stav, situaci a ohrožení),
  - zajištění improvizovaných podmínek pro přežití uvězněné osoby v sutinách, např. dodávky vzduchu postiženému do sutiny (vrapové hadice, savice, elektrický přetlakový ventilátor, dýchací přístroj, respirátor),
  - stanovení postupu odstraňování trosek a vytváření přístupu k uvězněné osobě (oběti); odstraňování trosek provádět s co největší opatrností s ohledem na možnost následného poranění či usmrcení uvězněné osoby pohybem trosek,
  - vyproštění živých osob, které jsou vizuálně lokalizovány a vždy předání do péče zdravotnické záchranné služby,
  - označení míst nálezu mrtvých osob; při nedostatku sil a prostředků není nezbytné tyto osoby ihned vyprošťovat.

### III.

#### Očekávané zvláštnosti

- 6) Při záchraně osob ze zřícených budov je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
- náhlá změna situace na místě zásahu vlivem pohybu nestabilních trosek,
  - časová náročnost zásahu a s tím související péče o zasahující hasiče (týlový kontejner, osvětlení, stravování, pitný režim),
  - značný zájem sdělovacích prostředků,

---

<sup>3</sup> § 18 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

- d) možná nutnost kopání boční šachty pro horizontální přístup či nemožnost využití těžké stavební techniky z důvodu rizika pohybu sutin na postiženého,
- e) odlišnost počtu zavalených osob od svědecky udávaného počtu pohřešovaných osob (návštěvy, náhodní chodci po ulici),
- f) „značení“ psy nepřímo nad osobou (pachové kanály) a tím nepřesná lokalizace místa oběti.

T