

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky		
<b>Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik</b>		
<i>Název:</i> <b>Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou</b>	<b>Metodický list číslo</b>	<b>6</b> <b>VÝŠ</b>
	Vydáno dne: 15. srpna 2007	Stran: 2

## I. Charakteristika

- 1) Povely a signály slouží k dorozumívání hasičů při činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou.
- 2) Povely a signály musí být dostatečně hlasité, srozumitelné a stručné.
- 3) Povely a signály se používají průběžně po celou dobu postupu terénem nebo jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou v závislosti na situaci.
- 4) V případě nepříznivých podmínek (vzdálenost, počasí, hluk), kdy se předpokládá, že hlasové povely a signály nebudou pro bezpečnou komunikaci dostatečné, je vhodné předem stanovit jiný, odpovídající způsob dorozumívání.
- 5) Nedoporučuje se používat negované signály např. „nejistím“, „nelez“.
- 6) Hlasové povely a signál se dají přenášet i s pomocí radiostanic. Rádiová komunikace při práci ve výšce a nad volnou hloubkou se řídí obecnými zásadami zavedenými u jednotek požární ochrany. Při komunikaci používáme otevřené volací znaky s jasně formulovaným adresátem. Radiostanice musí být dostatečně zajištěna proti ztrátě. Pro práci ve visu používáme přednostně radiostanice vybavené VOXem (radiokomunikační zařízení ovládané hlasem).

## II. Přehled základních povelů a signálů

- 7) Základní povely a signály umožňující bezpečné dorozumívání jsou:
  - a) **Jistím**  
Povelu se používá na začátku každého pohybu, kdy je nutno provádět jištění. Jistící oznamuje danou situaci - tzn. sám provedl sebejištění (viz metodický list VÝŠ 2) a je připraven k jištění.
  - b) **Lezu**  
Hasič provádějící výstup tímto oznamuje začátek lezení. Za povel **lezu** je možné doplnit povel **pojd'/jistím**, který dává odpověď na povel **lezu**.
  - c) **Odjisti - zruš**  
Doleze-li jištěný hasič na místo vhodné k jištění, zajistí se sám, použije uvedeného povelu jako pokynu pro jistícího hasiče, aby zrušil jištění a dobere volné lano.
  - d) **Odjištěno - ruším**  
Jistící hasič tímto způsobem potvrzuje předešlý pokyn a informuje o zrušeném jištění.
  - e) **Dober**  
Povelu se používá při postupu, slouží jako informace pro jistícího hasiče o tom, že ponechává příliš volné lano mezi ním a postupujícím hasičem.

f) **Povol**

Používá se podobně jako povel „**dober**“, ale v opačném významu.

g) **Ještě 5 metrů**

Povel pro jištěného hasiče oznamující zbývající délku lana (nutnost zřídít jisticí stanoviště).

h) **Lano volné**

Pokyn bývá používán k informování ostatních hasičů o situaci - hasič vydávající tento pokyn ukončil svou činnost na laně.

i) **Pozor lano**

Signál slouží jako upozornění před shozením lana.

### **III.**

#### **Nouzové způsoby komunikace**

8) Nouzové způsoby komunikace se použijí v případě selhání běžných možností komunikace, nebo není-li z jakýchkoliv důvodů komunikace možná. Nouzové způsoby komunikace můžeme rozdělit na optické, akustické a kontaktní. Podmínkou jejich použití je dokonalá znalost všemi zúčastněnými tak, aby byla vyloučena jejich záměna. Z tohoto důvodu je nutné, aby se nouzové způsoby komunikace určily před začátkem činnosti.